

1.3.80.

Steuerung für Innenaufstellung

Steuerung für Innenaufstellung
mit getrenntem Leistungsteil bis 12kW für
Doppelanlagen

Steuerteil : System Multi-Trode

Funktionen: Netzüberwachung ,
Anlaufstaffelung nach Netzausfall,
Wiedereinschalt-Verzögerung,
Pumpenzwangs-anlauf und Zwangsentleerung
einstellbar, Alarm akustisch (quittierbar),
Vertauschung bei Neuanlauf und Störung,

Niveauerfassung über konduktiven
Meßwertempfänger

Steuerung für 2 Stck. Tauchmotorpumpen,
gekapselt im Gehäuse,
Schutzart IP 54, Farbe nach RAL : grau
für Einbau in Außenschrank
Betriebsspannung 400 V / 50 Hz
Steuerspannung 230 V / 50 Hz Ex-Schutz
Die Steuerung ist mit Blitz-/
Überspannungsschutz der Fa. Dehn
auszustatten.

Schrank ca. 600 x 600 x 210, mit 20%
Platzreserve mit folgenden Einbauten (es
sind nur Schaltgeräte der Fa. Möller sowie
Sicherungen der Fa. ABB zu verwenden):

- 1 Hauptschalter als
Netz-0-Notstromspeiseschalter
- 1 Voltmeter mit Umschalter
- 2 Betriebsstundenzähler
- 2 Amperemeter, analog
- 1 Betriebs- und Störmeldeleuchte je Pumpe
LED-bestückt
- 2 Thermische Überstromrelais *
- 2 Motor-Schütze/
Stern-Dreieck-Kombinationen*