



PAVIMENTO / SOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPIANTO		KPC-52 DVN10	KPC-71 DVN10	KPC-90 DVN10
Potenza frigorifera (min./nom./max.)	kW	0,79/5,28/6,15	1,2/7,03/8,21	2,08/8,79/10,55
Potenza frigorifera (min./nom./max.)	Kcal/h	679/4541/5289	1032/6046/7061	1789/7559/9073
Potenza assorbita in freddo (min./nom./max.)	kW	0,27/1,63/2,37	0,4/2,29/3,16	0,69/2,96/4,06
SEER		6.5	6.1	6.1
Classificazione energetica in freddo		A++	A++	A++
Potenza termica (min./nom./max.)	kW	0,88/5,67/7,03	1,2/7,03/8,65	2,08/9,38/10,84
Potenza termica (min./nom./max.)	Kcal/h	757/4876/6046	1032/6046/7439	1789/8067/9322
Potenza assorbita in caldo (min./nom./max.)	kW	0,26/1,46/2,51	0,4/1,9/3,09	0,69/2,48/3,87
SCOP		4.0	4.0	4.0
Classificazione energetica in caldo		A+	A+	A+
Potenza termica a -7°C	kW	4,33	5,13	7,25
COP -7°C		2.61	2.64	2.53

UNITÀ INTERNA		KPC-52 DN10	KPC-71 DN10	KPC-90 DN10
Portata dell'aria interna	m³/h	900/800/700	1180/1050/850	1650/1450/1250
Livello sonoro*	dB(A)	34	42	44
Larghezza/altezza/profondità (posizione soffitto)	mm	1068/235/675	1068/235/675	1285/235/675
Peso netto	kg	25,8	25	31
Cablaggio alimentazione	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cablaggio comunicazione schermato	mm²	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Tensione di alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

UNITÀ ESTERNA		KUE-52 DVN10	KUE-71 DVN10	KUE-90 DVN10
Tipologia compressore		Rotativo	Doppio Rotativo	Doppio Rotativo
Portata dell'aria esterna	m³/h	2100	2700	4300
Livello sonoro	dB(A)	56,5	60,5	59,5
Refrigerante		R-410 A	R-410 A	R-410 A
Quantità refrigerante / Carica addizionale**	g	1480 / 15	1950 / 30	2800 / 30
Diametro Linea Frig. Liquido	mm (pollici")	ø6,35 (1/4")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")
Diametro Linea Frig. Gas	mm (pollici")	ø12,7 (1/2")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")
Lunghezza massima tubazione	m	30	50	50
Massimo dislivello	m	20	25	25
Larghezza/altezza/profondità	mm	800/554/333	845/702/363	946/810/410
Peso netto	kg	35,5	49	62,9
Cablaggio alimentazione (max. 10 m)	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x4
Cablaggio comunicazione schermato	mm²	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Tensione di alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

*Livello sonoro a velocità bassa.

**Precarica di fabbrica per 5 metri di installazione / Carica addizionale per ogni metro aggiunto oltre i 5 metri.

Intervallo di funzionamento: da -15°C a 50°C (Raffreddamento) / da -15°C a 24°C (Riscaldamento)



KPC-105 DVN10	KPC-105 DTN10	KPC-125 DVN10	KPC-125 DTN10	KPC-140 DVN10	KPC-140 DTN10	KPC-160 DTN10
2,93/10,55/12,02	2,93/10,55/12,02	3,22/12,31/13,19	3,22/12,31/13,19	4,1/14,07/16,41	4,1/14,07/16,41	4,98/15,82/18,11
2520/9073/10337	2520/9073/10337	2769/10587/11343	2769/10587/11343	3526/12100/14113	3526/12100/14113	4283/13605/15575
0,98/4,06/4,62	0,98/4,06/4,62	1,07/4,23/5,07	1,07/4,23/5,07	1,37/5,19/6,31	1,37/5,19/6,31	1,66/6,06/6,97
6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
2,64/11,13/13,19	2,64/11,13/13,19	3/13,5/14,7	2,84/12,9/14,01	4,4/16,41/18,46	4,4/16,41/18,46	5,28/18,17/20,51
2270/9572/11343	2270/9572/11343	2580/11610/12642	2442/11103/12049	3784/14113/15876	3784/14113/15876	4541/15626/17639
0,88/2,99/4,69	0,88/2,99/4,69	0,95/3,54/5	0,95/3,39/5	1,47/4,81/6,59	1,47/4,81/6,59	1,76/5,65/7,32
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
9,29	9,11	9,73	9,73	10,44	10,44	10,62
2.48	2.43	2.61	2.73	2.54	2.71	2.76

KPC-105 DN10	KPC-105 DN10	KPC-125 DN10	KPC-125 DN10	KPC-140 DN10	KPC-140 DN10	KPC-160 DN10
2048/1767/1403	2048/1767/1403	2271/1886/1394	2100/1800/1400	2100/1800/1400	2100/1800/1400	2250/1660/1280
40	40	43	41	41	41	45
1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675
40,3	40,3	40,5	40,5	38,2	38,2	40,5
(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

KUE-105 DVN10	KUE-105 DTN10	KUE-125 DVN10	KUE-125 DTN10	KUE-140 DVN10	KUE-140 DTN10	KUE-160 DTN10
Doppio Rotativo	Doppio Rotativo	Doppio Rotativo	Doppio Rotativo	Doppio Rotativo	Doppio Rotativo	Doppio Rotativo
4300	4300	4300	4300	6800	6800	7200
61	62	62,5	63	65	65	62,5
R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A
3200 / 30	3200 / 30	3650 / 30	3650 / 30	4000 / 30	4000 / 30	4300 / 30
ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")
ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")
65	65	65	65	65	65	65
30	30	30	30	30	30	30
946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410	952/1333/415	952/1333/415	952/1333/415
67,2	78,9	70,5	85	95,1	108,1	112,8
(2+T)x4	(4+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x2,5	(2+T)x6	(4+T)x4	(4+T)x6
2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
220-240/1/50	380-400/3/50	220-240/1/50	380-400/3/50	220-240/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50



PAVIMENTO / SOFFITTO

CARATTERISTICHE GENERALI

La gamma Zen di Kaysun mette a vostra disposizione la climatizzazione mediante la più versatile unità a Pavimento/Soffitto. Design compatto e all'avanguardia che può essere integrato in qualsiasi spazio. Un'unità molto semplice, ma al contempo estremamente versatile.

- Facile accesso ai componenti per la manutenzione.
- Installazione in posizione pavimento o soffitto.
- Nuovo display numerico nel ricevitore.
- Portata dell'aria migliorata per un grande comfort.
- Contatti privi di tensione ON/OFF e allarme.
- Possibilità di comando via cavo con il KC-03 SPS.



PREZZO DELL'IMPIANTO CALCOLATO IN BASE AL COMANDO CONSIGLIATO
Qualora si desideri un comando diverso, si dovrà aggiungere al prezzo di vendita consigliato
la differenza di prezzo tra il comando consigliato e quello scelto.

COMANDI

Per ulteriori informazioni, consultare la *Gamma dei comandi*

INDIVIDUALI



KID-02 S



KC-03 SPS



KC-02.1 H



KC-01 S



KCT-02.1 SR



KCC-16



KCCT-64 I



KCC-64 I-PS



KCC-64 WEB

INTERFACCE



K01-LON



K02-MODBUS



K01-BACNET



KAYNET CONTROL



K01-KNX



K01-WIFI


KID-02 S
(*) CONSIGLIATO

LISTINO PREZZI

MOD. IMPIANTO	MOD. INTERNO	PVR € INTERNO	MOD. ESTERNO	PVR € ESTERNO	COMANDO CON- SIGL.	PVR € IMPIANTO
KPC-52 DVN10	KPC-52 DN10		KUE-52 DVN10		KID-02 S	
KPC-71 DVN10	KPC-71 DN10		KUE-71 DVN10		KID-02 S	
KPC-90 DVN10	KPC-90 DN10		KUE-90 DVN10		KID-02 S	
KPC-105 DVN10	KPC-105 DN10		KUE-105 DVN10		KID-02 S	
KPC-105 DTN10	KPC-105 DN10		KUE-105 DTN10		KID-02 S	
KPC-125 DVN10	KPC-125 DN10		KUE-125 DVN10		KID-02 S	
KPC-125 DTN10	KPC-125 DN10		KUE-125 DTN10		KID-02 S	
KPC-140 DVN10	KPC-140 DN10		KUE-140 DVN10		KID-02 S	
KPC-140 DTN10	KPC-140 DN10		KUE-140 DTN10		KID-02 S	
KPC-160 DTN10	KPC-160 DN10		KUE-160 DTN10		KID-02 S	

(*) Prezzo calcolato in base al comando consigliato