


STARLOCK® Sicherungsscheiben

für metrisch runden Schaft
ohne Kappe

Werkstoff

STARLOCK :  Federstahl 1.1231, bräunlich lackiert



Wellen- $\varnothing$ d * [mm]	Außen- $\varnothing$ D $\pm 0,2$ [mm]	Höhe H $\pm 0,2$ [mm]	Materialstärke S [mm]	Anzahl der Schlitze [Stück]	Aufschubkraft ** [N]	Abzugskraft ** [N]	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1,5	9,7	1,3	0,20	4	40	200	BV/8004	399 240
2,0	9,7	1,3	0,20	4	70	200	BV/6489	399 202
3,0	9,7	1,3	0,20	4	110	200	BV/6490	399 204
4,0	11,5	1,3	0,20	5	70	390	BV/6492	399 206
5,0	11,5	1,3	0,20	6	120	390	BV/6491	399 208
6,0	15,3	1,3	0,25	6	150	790	BV/6493	399 209
7,0	15,3	1,3	0,25	6	190	790	BV/6703	399 211
8,0	15,3	1,3	0,25	6	220	790	BV/6704	399 212
9,0	18,4	1,9	0,30	6	210	980	BV/6708	399 213
10,0	18,4	1,9	0,30	6	280	980	BV/6496	399 215
11,0	18,4	1,9	0,30	6	410	980	BV/6706	399 216
12,0	25,0	2,3	0,40	6	440	2450	BV/6713	399 217
13,0	25,0	2,3	0,40	6	340	2450	BV/6829	399 219
14,0	28,2	2,3	0,40	6	250	2450	BV/6825	399 220
15,0	28,2	2,3	0,40	6	330	2450	BV/6714	399 221
16,0	28,2	2,3	0,40	6	550	2450	BV/6826	399 222
17,0	28,2	2,3	0,40	6	480	2450	BV/6715	399 223
18,0	36,6	3,0	0,40	9	230	3430	BV/6827	399 224
19,0	36,6	3,0	0,40	9	160	3780	BV/6828	399 225
20,0	36,6	3,0	0,40	9	270	3430	BV/6716	399 226
21,0	36,6	3,0	0,40	9	210	3780	BV/6830	399 227
22,0	36,6	3,0	0,40	9	540	3430	BV/6719	399 228
23,0	38,1	2,9	0,45	9	700	3430	BV/6831	399 229
24,0	41,3	3,2	0,50	9	450	3780	BV/6832	399 230
25,0	41,3	3,2	0,50	9	560	3780	BV/6717	399 231

* Toleranz: $\varnothing$ bis 16,0 mm: $\pm 0,05$ mm; $\varnothing$ über 16,0 mm: $\pm 0,1$ mm

** Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle S235 h11

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten.