

Pos: 01 MLB-S 7 UM 50/60

Unsere Kühlblöcke der KKT chillers Typ MLB sind anschlussfertig und leistungsgeprüft. Alle für den vollautomatischen Kühlprozess erforderlichen Komponenten sind im Kühlblock enthalten.

inklusive

- Schaltkasten mit Hauptschalter schwarz
- elektronischer Betriebsthermostat mit digitaler Soll- und Istwertanzeige
- Flüssigkeitsstandanzeige
- Lackierung (RAL 9007 glatt glänzend)
- 10m Anschlusskabel mit Hartingstecker montiert, bestehend aus:
 - 1x Tüllengehäuse Fa. Harting
Typ: Han 6B-gs-M20 mit Artikelnummer: 19300061540
 - 2x Sperrbolzen Fa. Harting mit Artikelnummer: 09300009901
 - 1x Stifteinsatz Fa. Harting
Typ: Han 6E-M-S mit Artikelnummer: 09330062601
 - 1x Kunststoffverschraubungskörper M20x1,5
Fa. Pflitsch mit Artikelnummer: VK22052S
- Dokumentation (EU-Länder)

Technische Daten:

MLB-S 7 UM 50/60

Kältemittel		R134a
Kälteleistung 15/32 °C (50Hz)	kW	7,8
Vorlauf	°C	15
Hysterese	K	+2
Innenaufstellung		
Umgebungstemperatur	°C	+32
Umgebungstemperatur max.	°C	+37
Umgebungstemperatur min.	°C	+10
Flüssigkeit		Wasser
Tank	l	60
Volumenstrom	m ³ /h	1,5
Druck	bar	2,8
Wasseranschlüsse		1"
Luftvolumenstrom	m ³ /h	2.250
Netz, bifrequente Ausführung	V/Ph/Hz	400/3/50 – 400/3/60
Anschlußleistung ca.	kW	5,9
max. Stromaufnahme	A	10,6
Vorsicherung	A	16
Höhe	mm	1040
Breite	mm	760
Länge	mm	610
Leergewicht ca.	kg	125