

FONTAINE pour SOLVANTS (hydrocarbures)

(Autres utilisations, nous consulter)

F190 E-1 ou F190 P-1

Fontaine robuste prête à l'emploi, pour fût de 200 à 215 L.

Elle convient pour le nettoyage de pièces électriques et mécaniques.

(si utilisation avec solvants dont Pt éclair Inf. à 40°C, prendre le modèle F190 P-1)



Modèle présenté : F190 E-1

Livré sans fût

Existe aussi en Version INOX : F190 P/I

Caractéristiques techniques :

- Structure en acier, recouverte d'une peinture Epoxy cuite au four
- A poser directement sur le fût
- Pompe auto-amorçante robuste à engrenages
- **Débit** : 2,5L/min
- Table de dégraissage **prête à l'emploi**, à fixer sur le fût
- Grille de travail en acier Zingué
- **Surface de travail** : 830 x 500 mm
- **Charge maxi** : 80 Kgs répartis
- **Poids de la fontaine** : 25 Kgs
- Livrée avec une **crépine filtrante** 200 microns, un **flexible de lavage** et un **pinceau laveur**

Fontaines compatibles avec tous nos Solvants STANOL 11, 14+ et 25+.
Pour une utilisation avec d'autres produits, merci de nous fournir leurs
*Fiches de Données de Sécurité afin de vérifier la **compatibilité** et valider*
*la **garantie**.*

Systèmes de pompage :

En électrique (avec une pompe 441 700)

Ensemble de pompage Réf. 441 761 :
 Basse tension 12V avec transformateur
 230V AC / 12 VDC. **Débit** : 2,5 L/min.

Livré avec : * 1 Pinceau (Réf. 567 108-1)
 * 1 Filtre (Réf. 704 067)



En pneumatique (avec une pompe 441 600)

Ensemble de pompage Réf. 441 660 :
 Alimentation 4 à 6 bars.
Débit : 2,5 L/min.

Livré avec : * 1 Pinceau (Réf. 567 108-1)
 * 1 Filtre (Réf. 704 067)



Exemple : vue arrière de la F190 E-1

La crépine filtrante plonge dans le fût, la pompe aspire le produit puis le rejette par le pinceau laveur.

