Scanvest
The CCoIP Company

VINGTOR STENTOFON

SIP

UNIFIED COMMUNICATION

Ein System. Eine Sprache. Endlose Möglichkeiten.

when communication is critical

EIN SYSTEM

UNIFIED COMMUNICATION

Menschen sprechen weltweit unterschiedliche Sprachen – Kommunikationssysteme auch.

Ein Unified Communication System ist eine Lösung, die den Austausch von Daten, Sprache und Video auf unterschiedlichste Weise und zwischen verschiedenen Geräten in einem gemeinsamen Netzwerk ermöglicht. Dadurch ergibt sich für den Anwender die Möglichkeit, Geräte und Produkte von unterschiedlichen Herstellern an einem einzigen Netzwerk einzusetzen – passend für jede individuelle Anforderung.

Die Vereinheitlichung der Kommunikation in einem einzigen IP-Netzwerk hat klare Vorteile:

VEREINFACHUNG von Prozessen durch EIN gemeinsames IP-Netzwerk

KOSTENREDUZIERUNG für Wartungsaufwand, IT-Support und Reisekosten

VERBESSERTE ZUSAMMENARBEIT durch das Wissen, ob Kollegen aktuell verfügbar/erreichbar sind

NEUE SYNERGIEN dank einfacher und effizienter Kommunikation als Basis für produktive Zusammenarbeit und raschen Informationsaustausch

ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT durch zielgerichtete Kommunikation

DIE VORTEILE VON SIP

EINE SPRACHE

SIP

Während ein Netzwerk nur Informationen weiterleitet, kann SIP (Session Initiated Protocol) als die Sprache beschrieben werden, die eine Kommunikation zwischen Geräten ermöglicht. SIP Produkte und Geräte sind kompatibel mit allen IPX-Telefonsystemen.

ENDLOSE MÖGLICHKEITEN

VINGTOR-STENTOFON SIP

Wir bieten Produkte, die sich hervorragend zur Integration in ein bestehendes oder neues SIP-System eignen. Zusätzlich sind alle Baugruppen der Geräte auch einzeln als Kits verfügbar, um die Anfertigung von eigenen, speziellen Endgeräten und Produkten zu ermöglichen. Die Kombination von Qualität und Flexibilität ist einer der Hauptgründe für den weltweiten Einsatz von Vingtor-Stentofon Produkten.

Die nachfolgende Vorstellung der SIP-Produkte und Lösungen soll Ihnen einen Anreiz geben, die endlosen Möglichkeiten von SIP zu erkunden. Finden Sie heraus, wie Vingtor-Stentofon SIP-Produkte Ihr Kommunikationssystem ergänzen können!

VINGTOR-STENTOFON SIP

In unserer langen Firmengeschichte war es ein logischer Schritt, die vorhandenen IP-Produkte auch für den SIP-Markt anzupassen.

Vingtor-Stentofon hat es sich zum Ziel gesetzt, dass unsere Produkte immer und an jedem IP-Telefonsystem funktionieren. Deshalb werden sie ständig weiterentwickelt und regelmäßig getestet. Sie sind bereits in die Netzwerke von Samsung, Mitel und Aastra fest integriert. Ebenso sind sie für den Betrieb mit Avaya, Cisco, Alcatel-Lucent und NEC zertifiziert.

Die Vingtor-Stentofon SIP-Intercom Lösungen haben die Kompatibilitätstests mit Avaya Aura Session Manager erfolgreich bestanden und sind als offizieller Partner anerkannt.

Die Vingtor-Stentofon IP-Intercom-Sprechstellen mit SIP-Software Version 2.2 wurden erfolgreich auf die Kompatibilität mit Cisco Unified Communications Manager getestet.

Die Vingtor-Stentofon SIP-Intercom Lösungen sind mit folgenden NEC IP-Platformen kompatibel:
Alle NEC IP PBX Systeme
3C : Softswitch
SV8300 : IP PBX
iS3000 : Hybrid PBX

Ausgewählte Sprechstellen sind mit dem Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R10 System kompatibel.

Zusätzliche Vorteile von Vingtor-Stentofon Produkten:

EIGENE ENTWICKLUNG
Vingtor-Stentofon Produkte sind Eigenentwicklungen. Die Forschung, Entwicklung und das Design erfolgen dabei an einem gemeinsamen Standort.

PRODUKTLEBENSDAUER
Unsere Produkte werden mit Blick auf eine größtmögliche Lebensdauer und Abwärtskompatibilität entwickelt.

FLEXIBILITÄT & INTEGRATION
Integration ist ein fester Bestandteil aller unserer Produkte. Sie können in jedes SIP-basierende IP-Telefonsystem integriert werden. Softwareinstallationen und Upgrades können auch einfach Remote durchgeführt werden und die Produkte sind kompatibel mit allen IP- und SIP-Netzwerken, auch ohne eigenen Server.

QUALITÄTSNACHWEISE
Vingtor-Stentofon prüft alle Produkte nach entsprechenden Vorschriften und bietet dafür Nachweise, Typen-Genehmigungen und internationale Zertifikate für nahezu alle Märkte weltweit. Diese Zertifikate werden ständig erweitert und erneuert.

SERVICE
Vingtor-Stentofon ist stolz darauf, einen weltweiten Service und Support bieten zu können, der von der Planung und Kommissionierung bis zur Installation und Wartung alle Bereiche abdeckt. Dies wird zusätzlich durch ein Partnernetzwerk in mehr als 60 Ländern ergänzt.

STANDARD ANFORDERUNGEN?

Wir bieten fertige und geprüfte Produkte – speziell für die Integration in bestehende oder neue SIP-Systeme. Alle Geräte sind einfach zu installieren und sofort einsatzbereit. Das nennen wir echtes PLUG & PLAY!

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN?

Die Baugruppen unserer Produkte stehen als Kits zur Verfügung, die Ihnen die Möglichkeit zur Erfüllung von speziellen Anforderungen bieten. (Siehe Seite 16).

REICHWEITE?

Einfache Erweiterung mit unserem Flowire-System. Erhöht die Übertragungslänge eines IP-Netzwerkkabels von 100 m auf max. 2000 m (Siehe Seite 17).

ALTE INFRASTRUKTUR?

Das Flowire-System kann die Reichweite eines IP-Signals mit einem CAT5 Kabel um das 20-fache erhöhen. Es bietet die Möglichkeit der Konvertierung von digitalen IP-Signalen in analoge und umgekehrt. Dadurch können bestehende Kabel weiter verwendet und trotzdem IP-Endgeräte eingesetzt werden.
(Siehe Seite 17).

SICHERHEIT: SECURE SIP

Bestens geschützt gegen unauthorisierte Netzwerkzugriffe durch Dritte: Die Vingtor-Stentofon TURBINE Serie ist durchgehend Secure-SIP-fähig

Offenheit und Flexibilität sind wichtige Kriterien, wenn es um moderne Kommunikationssysteme geht. Für unsere Kunden ist der Schutz von Netzwerk und Daten mindestens genauso wichtig. Deshalb sind die Endgeräte unserer TURBINE Serie standardmäßig Secure-SIP-fähig. So schaffen unsere Systeme den Spagat zwischen FLEXIBLER und SICHERER Kommunikation.

Mit Secure SIP schützen sich Netzwerkbetreiber und -nutzer vor:

- Unauthorisiertem Zugriff Dritter auf das gesamte IP-Kommunikationsnetzwerk
- Missbrauch von Übertragungsinformationen
- Dem unbefugten Mithören von Gesprächen durch Dritte
- Absichtlich herbeigeführten Netzwerkausfällen
- Imageschäden aufgrund von Sicherheitslücken

turbine

Thorben Wengert / pixelio.de

IHRE VORTEILE MIT SECURE SIP

1
VERTRAULICHKEIT

Vertrauliche Informationen werden gegen unauthorisierten Zugriff und unbefugte Preisgabe geschützt

2
INTEGRITÄT & AUTHENTIZITÄT

Korrekte, manipulionsfreie und unversehrte IT-Systeme, -Prozesse & Informationen

Authentische Daten & Informationen

3
VERFÜGBARKEIT

Dienste und Funktionen des IT-Systems sowie relevante Informationen sind zum geforderten Zeitpunkt garantiert verfügbar

FAZIT

Mit unseren Secure SIP-fähigen TURBINE Sprechstellen erhalten Sie ein Kommunikationssystem, das gleichermaßen flexibel und sicher ist.

Ihre Daten und Informationen sind bestens geschützt. Ihr Netzwerk ist vor unbefugten Zugriffen sicher.

DIE SIP-FAMILIE

REZEPTION

SIP-Tischsprechstelle

(beliebiges Fabrikat)

FLOWIRE ETHERNET KONVERTER

ANALOGES TELEFONKABEL

LAGERRAUM

TURBINE Industrie-sprechstelle

PA-SYSTEME

Lautsprecher



PARKPLATZ SICHERHEIT

Sichere Parkplätze durch Videoüberwachung und Notrufsäulen: Unsere Lösung bietet die Möglichkeit, eine Videokamera bis zu 1000 Meter vom Kontrollraum entfernt einzusetzen, ohne zusätzliche Switches oder Repeater zu verwenden.

Siehe Seite 16 für nähere Informationen

TÜRSPRECHSTELLE

turbine

Die TURBINE Serie wurde für schwierigste Umgebungsbedingungen in der Sicherheitskommunikation entwickelt.

Alle Geräte sind extrem robust – sie sind unempflindlich gegen Staub, Schmutz und Wasser sowie vandalismusgeschützt. Alle Bauteile werden durch einen 3 mm dicken Aluminiumrahmen geschützt. Als Frontplatten stehen wahlweise Edelstahl oder Polycarbonat zur Auswahl.

Siehe Seite 14 für nähere Informationen

AUFZUG

Flowire-Konverter

KONTROLLRAUM

IP-Einbau-
Hauptsprechstelle

IP-NETZWERKKABEL

BÜROS

SIP-integrierte
Office-Lösung
(beliebiges Fabrikat)

PA-SYSTEM

Lautsprecher

NOTRUF-SÄULE

Kundenspezifische
Notruf- oder Infosäulen
Sprechstellen Kits

FLOWIRE

ETHERNET KONVERTER

IDEAL BEI NACHRÜSTUNGEN

IP-Kommunikation mit nur zwei Adern –
einfach möglich durch unseren Flowire-Konverter.

Siehe Seite 21 für nähere Informationen

EINBAU

HAUPTSPRECHSTELLEN MIT DISPLAY

AIP23002 / AIP23003

IP-EINBAUTERMINAL MIT DISPLAY

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Active-Noise-Cancelling
- Grafikfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung für beste Lesbarkeit
- 4 frei programmierbare Funktionstasten (DAK)
- Höchste Audioqualität
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und
- Überwachung
- 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, PoE-Versorgung und adaptiver Firewall
- Optionaler Handhörer
- Variante mit Schwanenhalsmikrofon (AIP23003)

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm Gewicht: 0.6 kg

Zubehör: 1008097500 Schwanenhals-Mikrofon, 1008097100 Handhörer, 1008098700 Einbaugehäuse

AIP23001

VOIP-REINRAUMSPRECHSTELLE MIT DISPLAY

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Active-Noise-Cancelling
- Antibakterielle Folientastatur mit IP65 Schutzart
- Grafikfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung für beste Lesbarkeit
- 4 frei programmierbare Funktionstasten (DAK)
- Höchste Audioqualität
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, PoE-Versorgung und adaptiver Firewall

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm Gewicht: 0.6 kg

Zubehör: AIP86003 Einbaugehäuse

urch einen einfachen Tastendruck

Unsere Nebenstellen ermöglichen eine einfache Kommunikation und können als Türsprechstellen oder in Notrufsäulen eingesetzt werden.

VANDALISMUS GESCHÜTZTE NEBENSPRECHSTELLEN

AIP33303

IP-EINBAU-NEBENSPRECHSTELLE VANDALISMUSGESCHÜTZT

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Eine programmierbare Notruftaste in Pilzform
- Zusätzliche Steuereingänge
- Active-Noise-Cancelling
- 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, PoEVersorgung und adaptiver Firewall
- Programmierbarer Relaisausgang zur Ansteuerung eines Türöffners – oder für Rufanzeige
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- Frontplatte aus Edelstahl (A304)

Abmessungen (BxHxT): 114 x 160 x 63 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP86002 Einbaugehäuse

AIP33301

VOIP-NEBENSPRECHSTELLE VANDALISMUSGESCHÜTZT

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Eine programmierbare Ruftaste
- Zusätzliche Steuereingänge
- Active-Noise-Cancelling
- 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, PoEVersorgung und adaptiver Firewall
- Programmierbarer Relaisausgang zur Ansteuerung eines Türöffners – oder für Rufanzeige
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- Frontplatte aus Edelstahl (A304)

Abmessungen (BxHxT): 92 x 180 x 46 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP860001 Einbaugehäuse, AIP81001 Aufbaugehäuse

AIP36501

IP-VIDEOSPRECHSTELLE

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Active-Noise-Cancelling
- Vandalismusgeschützte IP-Türsprechstelle aus Edelstahl mit CP-CAM und 1 Ruftaste
- Ruftaste mit zweifarbigem LED-Leuchtring
- Separate IP-Adresse für Kamera und VoIP-Teil
- VLAN und Network-Access für VoIP-Teil verfügbar
- Integrierter Webserver für einfach Konfiguration und Überwachung
- 24 V/DC lokal/PoE
- Relaisausgang und zwei Steuereingänge

Abmessungen (BxHxT): 150 x 260 x 41 mm Gewicht: 1 kg

Zubehör: AIP83001 AP-Gehäuse, AIP83002 Wetterschutzdach, AIP88001 UP-Gehäuse

TÜR
SPRECHSTELLEN AUS EDELSTAHL



AIP36221

IP-TÜRSPRECHSTELLE GS MIT CP-CAM

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Active-Noise-Cancelling
- Mikrofonlautsprechermodul mit regelbarer Lautstärke und Empfindlichkeit
- IP-Sprechstelle aus Edelstahl mit CP-CAM, Infrarot-beleuchtung und 1-3 Ruftasten
- Separate IP-Adresse für Kamera und VoIP-Teil
- VLAN und Network-Access für VoIP-Teil verfügbar
- Stromversorgung über PoE
- Programmierbarer Relaisausgang
- AIP36221 – 1 Ruftaste
  AIP36222 – 2 Ruftasten
  AIP36223 – 3 Ruftasten

Abmessungen (BxHxT): 155 x 440 x 3 mm Gewicht: 2.0 kg

Zubehör: GS-UP Unterputzkasten, GS-HL Hohlwandkasten, GS-AP Aufputzkasten

AIP36291

IP-TÜRSPRECHSTELLE GS MIT WÄHLTASTATUR

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Active-Noise-Cancelling
- Mikrofonlautsprechermodul mit regelbarer Lautstärke und Empfindlichkeit
  IP-Sprechstelle aus Edelstahl mit Wähltastatur
- Höchste Audio-Qualität
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
  Stromversorgung über PoE
- Programmierbarer Relaisausgang

Abmessungen (BxHxT): 155x 310 x 3 mm Gewicht: 1.0 kg

Zubehör: GS-UP-Unterputzkasten,
GS-HL Hohlwandkasten, GS-AP Aufputzkasten

AIP36204

IP-TÜRSPRECHSTELLE GS 1-4 RUFTASTEN

- Anschluss direkt an das IP-Netzwerk
- Active-Noise-Cancelling
- IP-Sprechstelle aus Edelstahl
- Tastenmodul 1-4 Ruftasten und beleuchtbarem Beschriftungsfeld
- Höchste Audio-Qualität
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- Stromversorgung über PoE
- Programmierbarer Relaisausgang
- AIP36201 – 1 Ruftaste
  AIP36202 – 2 Ruftasten
  AIP36203 – 3 Ruftasten
  AIP36204 – 4 Ruftasten

Abmessungen (BxHxT): 155x 310 x 3 mm Gewicht: 1.0 kg

Zubehör: GS-UP-Unterputzkasten,
GS-HL Hohlwandkasten, GS-AP Aufputzkasten

Hinweis: Weitere Varianten der GS Türsprechstellen erhalten Sie auf Anfrage.

Unsere Türsprechstellen sind modular aufgebaut und können somit auf verschiedene Einsatzbereiche und Anforderungen angepasst werden. Die Ausführung in Edelstahl gibt eine wertige Optik und ist zudem robust und wetterunempfindlich.

turbine

AIP45001

TMIS-1 – TURBINE MINI INTERCOM

- Hintergrundgeräuschanalyse und Unterdrückung
- Aluminium-Rahmen
- Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
- Weiße Polycarbonat-Frontplatte mit LED-Statusanzeigen und einer Ruftaste
- Erfüllt DIN 18040 für barrierefreies Bauen

Abmessungen (BxHxT): 116 x 116 x 40 mm Gewicht: 0.3 kg

Zubehör: AIP49002 UP-Kasten tief - 90 mm, AIP49003 UP-Kasten flach - 64 mm

AIP43102

TURBINE VIDEOSPRECHSTELLE

- HD-Videokamera mit 720 p Auflösung
- MJPEG und H.264 Codecs für die Integration in andere Videosysteme
- Blickwinkel 90°
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- Schutzart IP65
- Edelstahl-Frontplatte mit roter Ruftaste

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43103

TURBINE VIDEOSPRECHSTELLE

- HD-Videokamera mit 720 p Auflösung
- MJPEG und H.264 Codecs für die Integration in andere Videosysteme
- Blickwinkel 90°
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- Schutzart IP65
- Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit einer Ruftaste

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43106

TURBINE VIDEOSPRECHSTELLE

- HD-Videokamera mit 720 p Auflösung
- MJPEG und H.264 Codecs für die Integration in andere Videosysteme
- Blickwinkel 90°
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- Schutzart IP65
- Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit PMOLED-Display und Telefonbuchfunktion

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43003

TURBINE 1 RUFTASTE

- Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit einer Ruftaste
- Perfekt für Anwendungen in der Gebäudesicherheit und öffentlichen Einrichtungen
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43002

TURBINE EDELSTAHL

- Edelstahl-Frontplatte mit einer roten Ruftaste
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- Perfekt für Anwendungen in der Gebäudesicherheit und öffentlichen Einrichtungen

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43003

TURBINE 1 RUFTASTE

- Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit einer Ruftaste
- Perfekt für Anwendungen in der Gebäudesicherheit und öffentlichen Einrichtungen
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43004

TURBINE NAMENSSCHILD-DISPLAY

- Einzigartiges PMOLED-Beschriftungssystem
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- Perfekt für Anwendungen in der Gebäudesicherheit und öffentlichen Einrichtungen

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43005

TURBINE NAMENSSCHILD-DISPLAY

- Einzigartiges PMOLED-Beschriftungssystem
- Perfekt für Anwendungen in der Gebäudesicherheit und öffentlichen Einrichtungen
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

AIP43006

TURBINE SCROLL-DISPLAY

- Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit PMOLED-Display und Telefonbuchfunktion
- Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleistung
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- Perfekt für Anwendungen in der Gebäude-sicherheit und öffentlichen Einrichtungen

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

HD VOICE | IP 66 | SIP | PoE | 10W | NEC

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE IP-INTERCOM-SPRECHSTELLEN

ENTWICKELT FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN

Turbine EX-Intercom-Sprechstellen – das sind robuste Geräte, die für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurden und höchsten Industriestandards entsprechen. Das verstärkte Polymer-Gehäuse widersteht den meisten chemischen und umweltbedingten Gefahren.

AIP35501

TURBINE FULLSIZE EX

- Hauptsprechstelle für Ex-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC T4
- Flowire 2-Draht-Interface
- Eingebauter Lautsprecher Schalldruck max. 95 dB mit automatischer Regelung
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
- Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser – Schutzart IP66
- Vollständige Wähltastatur mit LED-Beleuchtung
- Funktionstasten mit LED-Anzeigen
- Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
- Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
- Optionales Zubehör wie Headsets und Mikrofone anschaltbar

Abmessungen (BxHxT): 345 x 178 x 100 mm Gewicht: 4.0 kg

Zubehör: 2183010006 EGA-1 EX Mikrofon,
2115310002 Handhörer m. PTT-Taste, EX-geschützt

AIP25501

TURBINE FULLSIZE EX

- Nebensprechstelle für Ex-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC T4
- Flowire 2-Draht-Interface
- Eingebauter Lautsprecher Schalldruck max. 95 dB mit automatischer Regelung
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
- Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser – Schutzart IP66
- 6 Ruf-/Funktionstasten mit LED-Beleuchtung
- Funktionstasten mit LED-Anzeigen
- Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
- Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
- Optionales Zubehör wie Headsets und Mikrofone anschaltbar

Abmessungen (BxHxT): 345 x 178 x 100 mm Gewicht: 4.0 kg

Zubehör: 2183010006 EGA-1 EX Mikrofon,
2115310002 Handhörer m. PTT-Taste, EX-geschützt

AIP25502

TFIX-3 EX-NEBENSPRECHSTELLE

- Nebensprechstelle für Ex-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC T4
- Flowire 2-Draht-Interface
- Eingebauter Lautsprecher Schalldruck max. 95 dB mit automatischer Regelung
- Hintergrundgeräuschanalyse und -unterdrückung
- 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
- Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Wasser – Schutzart IP66
- 1 Ruf-/Funktionstaste, Sprech- und Schlusstaste mit LED
- Funktionstasten mit LED-Anzeigen
- Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
- Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
- Optionales Zubehör wie Headsets und Mikrofone anschaltbar

Abmessungen (BxHxT): 345 x 178 x 100 mm Gewicht: 4.0 kg

Zubehör: 2183010006 EGA-1 EX Mikrofon,
2115310002 Handhörer m. PTT-Taste, EX-geschützt

Wichtiger Hinweis:
Der 8080110 Flowire Konverter ist ein obligatorisches Zubehörteil für die Turbine EX Geräte. Es können maximal 5 Geräte an ein Flowire-Modul angeschlossen werden.

Benötigen Sie in der Industrie oder anderen schwierigen Umgebungsbereichen eine schnelle und klare Kommunikation?

Dann sind unsere Industriegeräte die richtige Wahl für Sie!

AIP44001

TURBINE FULLSIZE HAUPTSTELLE

Abmessungen (BxHxT): 345 x 178 x 100 mm Gewicht: 1.9 kg

Zubehör: 2180210002 TRM-10 Relaiseinheit, 2116019001 EMMAI-2H Industrie-Mikrofon, HSTB-23 Industrie-Handhörer

AIP44002

TURBINE FULLSIZE NEBENSTELLE

Abmessungen (BxHxT): 345 x 178 x 100 mm Gewicht: 1.9 kg

Zubehör: 2180210002 TRM-10 Relaiseinheit, 2116019001 EMMAI-2H Industrie-Mikrofon, HSTB-23 Industrie-Handhörer

IP-INDUSTRIE-SPRECHSTELLEN

Industrie-Sprechstellen für die Sicherheitskommunikation in schwierigen Umgebungsbereichen

HD VOICE | IP66 | PoE | 10W

AIP43001

TURBINE GELBE FRONTPLATTE

- Gelbe Polycarbonat-Frontplatte mit einer Ruftaste, sowie M- und C-Taste

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör: AIP49001 AP-Gehäuse zur Wandmontage, AIP49002 UP-Kasten 90 mm, AIP49005 Wandrahmen

HD VOICE | IP67 | PoE | 2.5W

AIP34302 / AIP34301

SCHWERES IP-INDUSTRIETELEFON HOTLINE CALL, SCHUTZDECKEL

- AIP34302: mit Deckel, AIP34301: ohne Deckel

Abmessungen (BxHxT): 205 x 320 x 148 mm Gewicht: 5,4 kg

AIP24302 / AIP24301

SCHWERES IP-INDUSTRIETELEFON TASTATUR, SCHUTZDECKEL

- AIP24302: mit Deckel, AIP24301: ohne Deckel

Abmessungen (BxHxT): 205 x 320 x 148 mm Gewicht: 5,4 kg

GEBÄUDE-SICHERHEIT

Wichtige Nachrichten und Durchsagen sind nutzlos, wenn sie nicht gehört werden.

SIP-Sprechstellen und Lautsprecher stellen sicher, dass Ihre Nachricht auch in kritischen Situationen gehört wird – egal ob im Innen- oder Außenbereich.

Daher sind Vingtor-Stentofon Lösungen die ideale Ergänzung zu Ihrem IP-Telefon- oder PA-System.

SIP-LAUTSPRECHER

- Ideal für Mikro-PA-Zonen und Systeme mit geringer Anzahl an Lautsprechern
- Jeder Lautsprecher ist einzeln adressierbar
- Optimal für Lautsprecher an entfernten Standorten, wie z.B. Bahnstationen
- Überwachung, Wartung und Konfiguration über das Netzwerk

EVAKUIERUNGSZONEN MIT INTERCOM

Unterstützung und Hilfe für Personen bei einer Gebäudeevakuierung, wenn die Aufzüge nicht mehr funktionieren.

PERSONAL- UND NEBENEINGÄNGE

Zutrittssysteme für Türöffnung und Intercom mit Videosystemen ermöglichen einfachen und sicheren Zutritt in das Gebäude.

NOTRUF UND INFORMATION

Intercom für Notrufe, Hilfe sowie Unterstützung und Information.

PORTIER / EMPFANG

Eine einzelne Person kann von einem zentralen Standort die gesamte Kommunikation bedienen.

TECHNIKRAUM

Notwendig für große Gebäude zur Installation der Server oder als Standort für Redundanzsysteme.

- Integrierter Switch mit allen aktuellen Netzwerk- und Sicherheitsstandards
- Relaisausgang für die Ansteuerung von Türöffnern, Signallampen usw.
- Stromversorgung über das Netzwerkkabel mit PoE
- Höchste Audioqualität durch High-End Audiocodecs und Filterfunktionen

AIP38302

IP-DECKENLAUTSPRECHER

- Ausgangsleistung 10 Watt

Abmessungen (D x T): 200 x 145 mm Gewicht: 1.5 kg

AIP38402

IP-DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER

- Höchster Schalldruck und Audioqualität durch Digitalverstärker

Abmessungen (BxHxT): 144 x 186 x 207 mm Gewicht: 1.8 kg

AUFZUGSNOTRUF

Sofortige gesicherte Kommunikation mit dem Kontrollraum.

NETZWERKTECHNOLOGIE

Einfache Einbindung entfernter Standorte durch die IP-Technologie.

ADRESSIERBARE LAUTSPRECHER

Für PA-Anwendungen und Alarmierungen.

KONTROLLRAUM

Nahtlose Integration mit Funk-, Video-, Zutritts- und Managementsystemen.

EINGÄNGE UND EINFAHRTEN

Effiziente Audio- und Videounterstützung für Besucher und Lieferanten.

WACHPERSONAL MIT FUNKGERÄT

Direkte Kommunikation über Funk mit dem Wachpersonal.

ENTELEC Alcatel-Lucent SIEMENS AVAYA DevConnect PROXIM VidSys

SIP-SPRECHSTELLEN KITS

Die SIP-Sprechstellen Kits bestehen aus den gleichen Baugruppen, die auch in den Vingtor-Stentofon Produkten zum Einsatz kommen. Wenn Sie die Funktionalität und Qualität von Vingtor-Stentofon in ein eigenes Gerät bringen wollen, dann sind die Kits die richtige Wahl. Sie ermöglichen die Anfertigung von Geräten mit den höchsten Sicherheitsstandards und für den Einsatz in schwierigsten Umgebungen.

Vingtor-Stentofon SIP Kits bieten Ihnen einen breiten Anwendungsbereich. So können Sie zum Beispiel eine IP-Kamera über die Kits direkt mit einem anderen SIP-System verbinden.

AIP21001

VOIP-HAUPTSPRECHSTELLEN-KIT

- VoIP-Hauptsprechstellen-Kit
- Unterstützung für Ruftastenmatrix, DAK-Tasten und dynamische Funktionstasten
- Unterstützung von Handhörer und Headsets
- OdB (600 Ohm) Ausgang für Endverstärker
- Programmierbarer Relaisausgang zur Ansteuerung eines Türöffners – oder für Rufanzeige
- Höchste Audioqualität
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, PoEVersorgung und adaptiver Firewall

Abmessungen (BxHxT): 88 x 152 x 20 mm Gewicht: 0.13 kg

AIP31001

VOIP-NEBENSPRECHSTELLEN-KIT

- VoIP-Nebensprechstellen-Kit
- Drei Steuereingänge
- OdB (600 Ohm) Ausgang für Endverstärker
- Programmierbarer Relaisausgang zur Ansteuerung eines Türöffners – oder für Rufanzeige
- Höchste Audioqualität
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, PoEVersorgung und adaptiver Firewall
- Für Aufzugssprechstellen nach EN-81-28 und 81-70

Abmessungen (BxHxT): 72 x 110 x 20 mm Gewicht: 0.1 kg

AIP31002

TKIS-2 VOIP-INTERCOM-MODUL

- STENTOFON Audio Presence
- Zur Anfertigung eigener Sprechstellen oder VoIP-Lautsprechersysteme
- Höchste Audioqualität
- Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleistung
- Programmierbares Steuerrelais
- 6 frei konfigurierbare I/O Ports
- 0 dB Ausgang zur Anschaltung von externen Verstärkern
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards und adaptive Firewall
- PoE-Versorgung

Abmessungen (BxHxT): 117 x 71 x 32 mm Gewicht: 0.1 kg

AIP31003

TKIE-1 VOIP-EXTENDED-MODUL

- STENTOFON Audio Presence
- Zur Anfertigung eigener Sprechstellen oder VoIP-Lautsprechersysteme
- Höchste Audioqualität
- Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleistung
- 2 programmierbare Steuerrelais
- 6 frei konfigurierbare I/O Ports
- 0 dB Ausgang zur Anschaltung von externen Verstärkern
- Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und Überwachung
- Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards und adaptive Firewall
- PoE-Versorgung
- Anschlüsse für Headset und Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 100 x 65 x 25 mm Gewicht: 0.1 kg

8080110

FLOWIRE ETHERNET-DC KONVERTER

- 1 Adernpaar für Datenübertragung und PoESpannungsversorgung des Endgerätes
- Übertragungsrate max. 100 MBit/s abhängig von der Leitungslänge und Anzahl der Konverter
- Bis zu 5 Flowire Konverter in einer 2-Draht-Stern-/oder Bus-Netzwerkstruktur
- Überbrückung längerer Leitungsstrecken; dadurch können Switches und/oder Repeater entfallen
- Funktioniert mit allen Ethernet-Endgeräten
- Kein Spezialkabel notwendig
- Vorhandene Infrastruktur kann weiterverwendet werden
- Montage auf Standard DIN-Schiene
- Versorgung über externes Netzgerät
- Ausgangsleistung max.15 Watt

Abmessungen (BxHxT): 110 x 75 x 27 mm Gewicht: 0,3 kg

FLOWIRE

CONNECTING THE PAST

EXTENDING

THE FUTURE

Der Flowire Ethernet Konverter bietet eine optimale Lösung um Ethernet-Signale über ein analoges Leitungsnetz zu übertragen

Verbinden Sie die Vergangenheit mit der Zukunft.
Oft ist es erstaunlich, wieviel man selbst mit kleinen Dingen erreichen kann.

Durch Erweiterung mit dem Flowire Konverter System, können Sie Ihre bestehende analoge Verkabelung weiterverwenden. Normalerweise entstehen bei der Installation eines Kommunikationssystems die größten Kosten durch die Neuverlegung/Anpassung des Leitungsnetzes.

Es ist nicht mehr notwendig, etwas in Ihrer bestehenden, analogen Verkabelung zu ändern. Verbinden Sie Ihre IP-Endgeräte einfach über Flowire und starten Sie die Kommunikation über Ihr neues IP-Netzwerk.

SIP-ZUBEHÖR

AIP81001

AUFBAUGEHÄUSE

- Aufbaugehäuse für vandalismusgeschützte Nebensprechstelle

Abmessungen (BxHxT): 92 x 180 x 52 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör für: AIP33301IP-Einbausprechstelle vandalismusgeschützt

TA-10

TRM-10 RELAISEINHEIT

- Zusatz Relaismodul für TFIE-Sprechstellen und TKIE-1 VoIP-Extended-Modul
- 2 Relaiskontakte
- Schaltspannung 250VAC / max. 8A



Abmessungen (BxHxT): 50 x 100 x 40 mm Gewicht: 0.1 kg

Zubehör für: AIP44001 Turbine Fullsize Hauptsprechstelle, AIP44002 Turbine Fullsize Nebensprechstelle, AIP31002 TKIE-1 VoIP-Extended-Modul

AIP49001

TA-1 TURBINE KOMPAKT AP-GEHÄUSE

- Zur Wandmontage aller Turbine Kompakt Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 62 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör von: Alle Turbine Kompakt Sprechstellen

AIP49005

TA-5 TURBINE KOMPAKT Wandrahmen

- Zur Einbaumontage aller Turbine Compact Sprechstellen



Abmessungen (BxHxT): 109 x 169 x 10 mm Gewicht: 0.3 kg

Zubehör von: Alle Turbine Kompakt Sprechstellen

EMMAI-2H / EMMAX-1H

HANDMIKROFON mit PTT-TASTE

- EMMAI-2H für Turbine Fullsize Sprechstellen
- EMMAX-1H für Turbine Fullsize EX Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 44 x 68 x 21.5 mm Gewicht: 0.22 kg

Zubehör für: AIP44001 Turbine Fullsize Hauptsprechstelle, AIP44002 Turbine Fullsize Nebensprechstelle, AIP31002 TKIE-1 VoIP-Extended-Modul
Zubehör für: AIP35501 Turbine Fullsize EX Hauptsprechstelle, AIP25501 Turbine Fullsize EX , AIP25502 Turbine Fullsize EX

AIP49012/ AIP49013

TA-12 / TA-13 AP-GEHÄUSE FÜR TURBINE MINI

- TA-12 schwarz / TA-13 Weiß

Abmessungen (BxHxT): 125 x 125 x 64 mm Gewicht: 0.3 kg

Zubehör für: AIP45001 TMIS-1 Turbine Mini Intercom

AIP83001

AP-GEHÄUSE FÜR IP-VIDEO- SPRECHSTELLE

- Metallgehäuse zur Aufputzmontage

Abmessungen (BxHxT): 150 x 260 x 50 mm Gewicht: 0.4 kg

Zubehör für: AIP36501 IP-Video.-Sprechstelle

AIP86002

EINBAUGEHÄUSE

- Gehäuse zur Einbaumontage einer VoIP-Sprechstelle AIP33303

Abmessungen (BxHxT): 98 x 145 x 66 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör für: AIP33303 IP-Einbau-Notrufsprechstelle vandalismusgeschützt

AIP86003

EINBAUGEHÄUSE

- Gehäuse zur Einbaumontage aller VoIP-Einbau-Hauptsprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 116 x 270 x 40 mm Gewicht: 0.5 kg

Zubehör für: AIP23001 VoIP-Reinraumsprechstelle AIP23002/AIP23003 IP-Einbauterminal

Gehäuse Mikrofone und Handhörer ermöglichen die Erweiterung Ihrer SIP-Sprechstellen

AIP81003

AUFBAUGEHÄUSE

- Aufbaugehäuse zur Wandmonatge der VoIP-Einbau-Hauptsprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 34 mm Gewicht: 0.3 kg

Zubehör für: AIP23002 IP-Einbauterminal



AIP88001

UP-GEHÄUSE FÜR IP-VIDEO-SPRECHSTELLE

- Metallgehäuse zur Einbaumontage

Abmessungen (BxHxT): 150 x 248 x 41 mm Gewicht: 0.4 kg

Zubehör von: AIP36501 IP-Video-Sprechstelle -

HSTB-23 / TAX-3

HANDHÖRER MIT PTT-TASTE

- HSTB-23 für Turbine Fullsize Sprechstellen
- TAX-3 für Turbie Fullsize EX Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 200 x 70 x 50 mm Gewicht: 0,3 kg

AIP49002

TA-2 TURBINE KOMPAKT UP-KASTEN

- Tiefes Gehäuse zur Einbaumontage der Turbine Compact Sprechstellen



Abmessungen (BxHxT): 96 x 96 x 90 mm Gewicht: 0.5 kg

Zubehör für: Alle Turbine Kompakt und Mini Sprechstellen

AIP49003

TA-3 TURBINE KOMPAKT UP-KASTEN

- Flaches Gehäuse zur Einbaumontage der Turbine Com Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 96 x 96 x 64 mm Gewicht: 0.4 kg

Zubehör für: Alle Turbine Kompakt und Mini Sprechstellen

80988

EINBAUGEHÄUSE FÜR HANDHÖRER

- Gehäuse für Handhörermodul der VoIP-Einbau-Sprechstelle

Abmessungen (BxHxT): 58 x 270 x 40 mm Gewicht: 0.3 kg

Zubehör für: AIP53001 Handhörer

AIP86001

EINBAUGEHÄUSE

- Einbaugehäuse für vandalismusgeschützte VoIP-Nebensprechstelle

Abmessungen (BxHxT): 80 x 168 x 50 mm Gewicht: 0.8 kg

Zubehör für: AIP33301 IP-Einbau-Nebensprechstelle vandalismusgeschützt

Scanvest Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Str. 12
30851 Langenhagen
0511-90286-0
info@scanvest.de
www.scanvest.de

STENTOFON Produkte werden von Zenitel Norway AS entwickelt und vermarktet. Die Qualitätssicherung von Zenitel Norway AS erfüllt die Bedingungen von NS-EN ISO 9001. Zenitel Norway AS sowie Scanvest Deutschland GmbH behalten sich das Recht vor, die in diesem Datenblatt beschriebenen Spezifikationen sowie den Inhalt ohne Vorankündigung zu ändern. Dieses Dokument und zugehörigen Anhänge beinhalten vertrauliche Informationen von Zenitel oder Drittanbietern. Jegliche Offenlegung, Kopie, Verteilung oder Benutzung ist verboten, wenn nicht anders mit Zenitel vereinbart. Jede autorisierte Vervielfältigung, vollständig oder in Teilen muss diese Hinweise enthalten.

v.1_20161216