

Inlet connection should be
MALE 2-1/2" BS 336 INSTANTANEOUS

TURBO-TWIST: UMSCHALTBARE SCHAUMROHRE TURBO-TWIST: SWITCHABLE FOAM NOZZLES

Schaumrohraufsatz für den wahlweisen Einsatz von Schwer- und Mittelschaum.

Switchable foam nozzle for the use of heavy foam or medium foam.



Eingang Inlet	Durchfluss / 5 bar [l/min] Flow rate / 5 bar [l/min]	Wurfweite / 6 bar [m] Throw distance / 6 bar [m]	Verschäumungszahl Foam coefficient	Ø/L [mm] Ø/L [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
TT	200	S=16; M=7	S=15; M=50	194x510	4,7	60664133
TT	400	S=27; M=8	S=15; M=50	265x590	6,7	60664233

ID 60664133

TURBO-TWIST: ÜBERGANGSSTÜCKE TURBO-TWIST: ADAPTERS

Zum Umbau von vorhandenen Armaturen bzw. zur Verwendung als Schlauchverlängerung.

For reconstruction of fittings available resp. for use as hose extension.

EINGANG: TURBO-TWIST - AUSGANG: BSP-AUSSENGEWINDE INLET: TURBO-TWIST - OUTLET: BSP MALE THREAD

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
TT	G 1 1/2" A	68x70x70	0,3	60628433



ID 60667533

EINGANG: TURBO-TWIST - AUSGANG: BSP-INNENGWINDE INLET: TURBO-TWIST - OUTLET: BSP FEMALE THREAD

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
TT	G 2"	90x70x70	0,3	60667533



ID 60676233

EINGANG: TURBO-TWIST - AUSGANG: STORZ INLET: TURBO-TWIST - OUTLET: STORZ

Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Knaggenabstand [mm] Lug spacing [mm]	LxBxH [mm] LxWxH [mm]	Gewicht [kg] Weight [kg]	AWG Id-Nr. AWG ID-No.
TT	25-D	31	92x70x70	0,3	60676133
TT	52-C	66	118x98x98	0,5	60676233
TT	75-B	89	122x126x126	0,7	60676333