


BOUTEILLES DE LA SÉRIE POLYGLASS POUR APPLICATIONS RÉSIDENIELLES

La bouteille idéale pour les applications domestiques et professionnelles de filtration/ d'adoucissement de l'eau. Réalisées en Polyglass, ces bouteilles Structural garantissent une longue durée de vie du produit en toute fiabilité dans le cadre d'applications de filtration et de préparation de l'eau. D'une capacité maximale de 103 litres d'eau et malgré leur faible diamètre, ces bouteilles se caractérisent par une robustesse incomparable et une résistance inégalée aux produits chimiques.

Détail filet de 2 1/2



Couleur standard:
Bleu RAL 5015
Pression de fonctionnement:
0 bar min. - 10 bars max.
Temp. de fonctionnement:
min 1°C - max 50°C

Type	Hauteur totale (mm) min./max.	Diamètre extérieur (mm)	Volume de la bouteille (litres)	Poids à vide (kg)	Charge max. sur le socle (kg)
Q-0513-A*	336-340	136	3,4	0,90	-
Q-0516-A*	408-412	136	4,3	1,10	-
Q-0517-A*	434-438	136	4,5	0,90	-
Q-0521-A*	523-527	136	5,8	1,50	-
Q-0613-A*	340-344	159	4,6	1,00	40
Q-0618-A*	473-477	159	6,9	1,20	40
Q-0621-A*	549-553	159	8,2	1,30	40
Q-0713-A*	339-343	184	6,3	1,40	60
Q-0717-A*	444-448	184	8,8	1,30	60
Q-0724-A*	611-615	184	13,5	1,80	60
Q-0730-A*	776-780	184	16,8	2,10	60
Q-0735-A*	899-903	184	20,4	2,50	60
Q-0813-A*	345-349	208	8,2	1,20	75
Q-0817-A*	433-437	208	11,0	1,50	75
Q-0818-A*	445-449	208	11,4	1,50	75
Q-0822-A*	572-576	208	15,4	2,10	75
Q-0830-A*	781-785	208	22,0	3,10	75
Q-0835-A*	900-904	208	25,7	2,80	75
Q-0836-A*	921-925	208	26,4	3,00	75
Q-0919-A*	488-492	233	16,0	2,10	75
Q-0935-A*	901-905	233	31,3	3,50	75
Q-1012-A*	334-338	257	11,5	2,10	140
Q-1013-A*	353-357	257	13,3	2,20	140
Q-1016-A*	423-427	257	16,1	2,50	140
Q-1019-A*	500-504	257	19,1	2,00	140
Q-1023-A*	601-605	257	24,0	2,60	140
Q-1035-A*	901-905	257	38,9	4,20	140
Q-1354-A*	1368-1374	334	103,1	9,20	225

Remarque: toutes les références sont fournies avec ou sans socle et avec ouverture supérieure.