


NON ISOLATI · FEMMINA

UNINSULATED · FEMALE



MATERIALE TERMINALE:
ottone stagnato/passivato
NORME DI RIF.:
EN 61210: 2010-11


TERMINAL MATERIAL:
tinned/passivated brass
ACCORDING TO STD.:
EN 61210: 2010-11

Art. passivato Code passivated	Art. stagnato Code tinned	Esecuzione Execution	Sezione Section		Per maschio For male		W1	L1	L2	S1	
			mm ²	(AWG/MCM)	mm	Inch					
01190	01191	sciolti/loose	0,5 ÷ 1	(20-18)	6,3x0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,8	200/1000
02190	02191	bobina/reel									7000/7000
01290	01291	sciolti/loose	1,0 ÷ 2,5	(18-14)	6,3x0,8	0,250x0,032	7,6	19,2	7,6	0,8	100/1000
02290	02291	bobina/reel									6500/6500
01148	01149	sciolti/loose	0,5 ÷ 1,0	(20-18)	4,8x0,8	0,187x0,032	5,8	15,6	6,4	0,8	200/1000
02148	02149	bobina/reel									8000/8000
01145	01146	sciolti/loose	0,5 ÷ 1,0	(20-18)	4,8x0,8	0,187x0,032	5,8	15,6	6,4	0,5	200/1000
02145	02146	bobina/reel									8000/8000
01390	01391	sciolti/loose	0,5 ÷ 1,0	(20-18)	2,8x0,8	0,110x0,032	3,7	14,5	6,2	0,8	200/1000
02390	02391	bobina/reel									15000/15000
01395	01396	sciolti/loose	0,5 ÷ 1,0	(20-18)	2,8x0,8	0,110x0,032	3,7	14,5	6,2	0,5	200/1000
02395	02396	bobina/reel									15000/15000



NON ISOLATI · FEMMINA A BANDIERA

UNINSULATED · FEMALE · FLAG TYPE



MATERIALE TERMINALE:
ottone stagnato/passivato
NORME DI RIF.:
EN 61210: 2010-11

TERMINAL MATERIAL:
tinned/passivated brass
ACCORDING TO STD.:
EN 61210: 2010-11

Art. passivato Code passivated	Art. stagnato Code tinned	Esecuzione Execution	Sezione Section		Per maschio For male		W1	L1	L2	S1	
			mm ²	(AWG/MCM)	mm	Inch					
01195	01196	sciolti/loose	0,5 ÷ 1	(20-18)	6,3x0,8	0,250x0,032	6,6	15,0	7,6	0,8	200/1000
02195	02196	bobina/reel									5500/5500
01295	01296	sciolti/loose	1,5 ÷ 2,5	(16-14)	6,3x0,8	0,250x0,032	6,6	15,0	7,6	0,8	100/1000
02295	02296	bobina/reel									5500/5500

