



SPIDER SP-410 2D

EL TİPİ IMAGER BARKOD OKUYUCU



BİLİNEREN TÜM 1D VE 2D BARKODLARI EKRANDAN BİLE OKUYABİLİR

OTOMATİK OKUMA MODU İLE BUTONA BASMADAN OKUMA YAPILABİLİR

ERGONOMİK YAPISI İLE RAHAT KULLANIM

2D OKUMA KABİLİYETİ İLERİYE DÖNÜK YATIRIM MALİYETİNİ DÜŞÜRÜR

ÇOK YÖNLÜ OKUMA VE TÜM POS SİSTEMLERE UYUMLULUK

SPIDER SP-410 2D TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik Ölçüler:	178mm X 69mm X82
Ağırlık:	146g (kablesiz)
Kablo:	düz 2.0Mt.
Konektör:	RJ45
Kasa materyali:	PC+TPU
Uyarılar :	Sesli – Led ışıklı
Destelenen arabirimler:	RS232,USB HID,USB COM
Programlama methodu:	özel programlama barkodları okutularak
Çalışma Modları:	Tetikli okuma, Otomatik okuma
Besleme Voltajı:	5 VDC
Besleme gücü:	1.20W(çalışırken) 0.40W(beklemede)
Besleme akım:	240 mA (çalışırken) 80mA(beklemede)

TARAMA PERFORMANSI:

Görüntüleme boyutu:	640 X 480 piksel
Tarama açısı:	60° ,40° , 360°
Okunabilir barkodlar 1D:	UPCA-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-8,EAN-13.ISBN,ISSN,Code39,Code39Full ASCII, Code32,Trioptic Code39,Interleaved 2of5,Industrial 2of5,Matrix 2of5,Codabar, Code128,UCC-EAN 128(GS1-128),ISBT128,Code93,Code11,MSI Plessey, UK Plessey,China Post,China Finance,GS1 DataBar(RSS)
Okunabilir barkodlar 2D:	PDF 417,QR Code, Datamatrix,
Minimum element Boyutu:	5mil,1mil=0,0254mm

Okuma uzaklığı:	5mil c39(3karakter)15mm-55mm,10mil c39(3karakter) 10mm-110mm, 13mil UPC(6karakter)5mm-130mm,20mil c39(5karakter)40mm-180mm, 6.7mil PDF417(20 karakter)10mm-82mm,10mil QR(20karakter)10mm-100mm 10mil DM(20 karakter)10mm-80mm ,20mil QR(20 karakter)15mm-165mm
------------------------	--

Çalışma sıcaklığı:	0 ° ~ 50°C
---------------------------	------------

Nem :	%5 ~ %95 yoğunlaşmamış
--------------	------------------------

Standartlar:	EMC EN55022,EN55024 ELEKTRİKSEL:EN60950-1 FOTOBİYOLOJİK:EN62471:2008 AYDINLATMA:0~100,000 LUX , KORUMA: IP50 ,DARBE:2 MT
---------------------	--