

Handjochmagnet UM 9

SERIE HANSA-230



Leuchtelemente optional



Weißlicht-
Leuchtelement
Art.-Nr.
131.002.054



UV-LED
Leuchtelement
Art.-Nr.
131.002.053



UV-2-LED-
Leuchtelement
Art.-Nr.
131.002.063

Durch Anordnung der Wicklungen beim Handjochmagneten UM 9 direkt an den Polen wird eine hohe Feldstärke erreicht. Der schmale Griffsteg und das geringere Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Ein weiterer Vorteil ist das abschraubbare Kabel. Damit wird das Abknicken/Abbrechen der Verschraubung verhindert.

Weiterhin wird der Stecker mit einer Kappe gegen Beschädigung bei Transport/Lagerung geschützt.

Schutz- und Vorsatzpole optional

(1 Satz = 2 Stück)



Art.-Nr. 131.002.023
Vorsatzpole 45°
85 x 25 x 25 mm



Art.-Nr. 132.020.021
Schutzpole mit Stift
70 x 25 x 25 mm



Art.-Nr. 131.002.021
Schutzpole zum
Anschrauben
65 x 25 x 25 mm



Art.-Nr. 131.002.019
Vorsatzpole 76°
für Kehlnahtprüfung
115 x 25 x 25 mm

UM 9 / HANSA-230	Art.-Nr.: 131.002.024
Spannung	230 V (50-60 Hz)
Betriebsstrom	2 A
Polabstand (Mitte/Mitte)	170 mm
Polquerschnitt	25 x 25 mm
Außenmaß	250 x 135 x 49 mm
Abreißkraft	> 130 N
Tangentialfeldstärke ohne Schutz- oder Vorsatzpole	~30 A/cm
Einschaltdauer	50 %
Anschlusskabel	3 m
Gewicht ohne Kabel	2,9 kg
Schutzart	IP 65

Heidgraben, Mai 2016

Technische Änderungen vorbehalten