FUCHS HYDRAULIK®

Truck & Bus Lifts

Hubwagen SHW 2000 für den Ein- und Ausbau von Aggregaten

Fuchs Hydraulik

Universal Hubwagen zum Ein- und Ausbau von Aggregaten

Type: SHW 2000

Technische Daten:

Tragfähigkeit	2000 kg
Tischub	1000 mm
Tischgröße	1700 mm x 800 mm
Grundbauhöhe	750 mm
Neigungsverstellung	+ 5 °
Antrieb	handhydraulisch

Merkmale:

- Hubschere, ausgeführt als verwindungssteife Schweißkonstruktion.
- Aufnahmetisch in Rahmenbauweise mit Laufrollenführung und Kippsicherung.
- selbstschließendes Hand-Ablassventil feinfühlig regulierbar.
- einfacher Aufbau - robuste Konstruktion.
- allseitige Beweglichkeit durch 4 Schwenkrollen, 2x mit Feststellern.
- Tischneigungsverstellung mittels Spindeltrieb zum Anpassen an verschiedene Einbausituationen.
- Plattformabdeckung, bestehend aus 3 biegesteifen einzeln abnehmbaren Elementen.
- Handpumpe, bewegliche Teile alle im Ölbad, daher schmutz- und korrosionsunempfindlich.

Neigungsverstellung des Hubtisches mittels feingängiger Gewindespindel

Solide Zylinder- und Pumpenkonstruktion

Fuchs Hydraulik GmbH
Meckenbacher Weg 100
55606 Kirn
Kontakt: info@fuchs-hydraulik.com
Web: www.fuchs-hydraulik.de